

## GRICOAT DE COLOMBIA S.A.S

### 1. Identificación del producto químico y la compañía

Nombre del producto: BASE PS BLANCO INTENSO

Uso recomendado: Indicadas en la preparación del sistema de repintado automotriz o en la industria en general.




Fabricante: GRICOAT de Colombia S.A.S

Dirección: Calle 77A # 45A – 90 Itagüí (Antioquia)

Teléfono: (+57) (604) 6046129

e-mail: gricoatdcol@gricoat.com.co

### 2. Identificación de peligros

		
<p>H226 Líquidos y vapores inflamables. Categoría de peligro: 3</p>	<p>H302 Nocivo en caso de ingestión Categoría de peligro 4. H312 Nocivo en contacto con la piel Categoría de peligro: 4 H332 Nocivo en caso de inhalación Categoría de peligro: 4 H315 Provoca irritación cutánea Categoría de peligro: 2 H319 Provoca irritación ocular grave Categoría de peligro: 2A H335 Puede irritar las vías respiratorias Categoría de peligro: 3</p>	<p>H334 Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias si se inhala Categoría de peligro: 1, 1A, 1B</p>
<p>H401 Tóxico para los organismos acuáticos. Categoría de peligro 2.</p>		

**Palabra de advertencia:** PELIGRO

#### 2.1 Consejos de prudencia:

##### Carácter general

P101 Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta

P102 Mantener fuera del alcance de los niños

P103 Leer la etiqueta antes del uso

##### Prevención

P202 No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad

P210 Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. – No fumar

P232 Proteger de la humedad

P233 Mantener el recipiente herméticamente cerrado

P235 Mantener en lugar fresco

P240 Conectar a tierra/enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción

P241 Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación antideflagrante

- P242 Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas
- P243 Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas
- P261 Evitar respirar el polvo los vapores.
- P262 Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa
- P264 Lavarse las manos y brazos concienzudamente tras la manipulación
- P270 No comer, beber ni fumar durante su utilización
- P271 Utiliza únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado
- P280 Llevar guantes/gafas/máscara de protección
- P285 En caso de ventilación insuficiente, llevar equipo de protección respiratoria
- P410 Proteger de la luz del sol.

### Intervención

P301 + P330 + P331 + P315 **EN CASO DE INGESTIÓN:** Enjuagarse la boca. No provocar el vómito. Consultar a un médico inmediatamente

P303 + P361 + P353 + P332 + P313 + P363 **EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (O EL PELO):**

Quitarse inmediatamente las prendas contaminadas. Enjuagar la piel con agua/ducharse.

En caso de irritación cutánea. Consultar a un médico. Lavar las prendas contaminadas antes de volverlas a utilizar.

P304 + P340 + P342 + P315 **EN CASO DE INHALACIÓN:** Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar. En caso de síntomas respiratorios. Consultar a un médico inmediatamente.

P305 + P351 + P338 + P337 + P315 **EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS:** Enjuagar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir enjuagando. Si persiste la irritación ocular. Consultar a un médico inmediatamente.

P370 + P380 + P374 + P378 + P381 **EN CASO DE INCENDIO:** Evacuar la zona. Utiliza CO<sub>2</sub>, espuma, polvo químico seco para apagarlo. Luchar contra el incendio desde una distancia razonable, tomando las precauciones habituales. Eliminar todas las fuentes de ignición si no hay peligro en hacerlo.

### Almacenamiento

- P402 Almacenar en un lugar seco
- P404 Almacenar en un recipiente cerrado
- P410 Proteger de la luz del sol

### Eliminación

P501 Eliminar el contenido/recipiente como residuos peligroso, conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional

### 3. Composición, información sobre los componentes

NOMBRE	No. CAS	CONCENTRACIÓN (%)	TLV (ACGIH 2019)
RESINAS POLIESTER	-	30-70	No establecido
ISOBUTANOL	78-83-1	20-40	TWA 50 ppm STEL N/E
ACETATO DE BUTILO	123-86-4	10-50	TWA 150 ppm STEL 200 ppm
XILOL	1330-20-7	0-10	TWA 100 ppm STEL 150 ppm
PIGMENTOS	-	1-30	No establecido

#### 4. Medidas de primeros auxilios

El personal que suministre los primeros auxilios debe contar con elementos de protección personal respirador con filtro para vapores orgánicos, guantes de nitrilo y gafas de seguridad.

- Inhalación: trasladar al paciente a un sitio donde haya aire fresco. Suministrar respiración artificial si la víctima no respira. No mover la víctima si no es necesario. Obtener atención médica de inmediato.
- Ingestión: Administrar grandes cantidades de agua si la persona esta consciente. No inducir el vómito, consultar al médico lo antes posible.
- Contacto con la piel: Lavar inmediatamente con abundante agua y jabón suave (pH neutro) por 15 minutos, retirar la ropa y zapatos contaminados. Si se presenta irritación consultar al médico lo antes posible.
- Contacto con los ojos: Lavar con abundante agua por 15 min, consultar rápido al oftalmólogo.

#### Principales síntomas y efectos, agudos y retardados:

- Inhalación: Los vapores pueden causar irritación del tracto respiratorio superior con tos, dificultada para respirar, dolor de cabeza, congestión, salivación, suave deshidratación, bronquitis, neumonitis química y/o edema pulmonar y efectos sobre el sistema nervioso central.
- Contacto con la piel: puede causar irritación.
- Contacto con los ojos: puede causar irritación y daños en los tejidos.
- Ingestión: puede causar dolor abdominal, náuseas, vómitos, tos, somnolencia, dolor de cabeza, jadeo, debilidad.

#### 5. Medidas para extinción de incendios

- Punto de inflamación de producto: 23.9°C
- Temperatura de auto-ignición: 404,4°C
- Los vapores son más pesados que el aire, pueden viajar hasta una fuente de ignición y regresar con llama.
- Medios de extinción adecuados: CO<sub>2</sub>, espuma, polvo químico seco, en caso de incendios grandes utilizar además chorro de agua pulverizada para enfriar recipientes y equipos vecinos.
- Para incendios grandes utilizar equipo de protección para bomberos y es necesario llevar protección respiratoria con suministro de aire independiente.
- Peligros específicos debido a la sustancia, productos de la combustión o gases formados: La combustión produce CO, CO<sub>2</sub> y humos irritantes.

#### 6. Medidas para escape accidental

- Evitar la generación de chispas, llamas y fuentes de ignición.
- Ventilar ampliamente la zona contaminada y retirar al personal que no esté debidamente protegido.
- Utilice los elementos de protección personal.
- Detenga el derrame si es posible.
- Contenga el derrame con material absorbente inerte (arena, vermiculita, calcetines, etc.) Utilizando herramientas que no generen chispas.
- Prevenir la contaminación del medio ambiente, evitando la entrada hacia vías navegables, alcantarillas, sótanos o áreas confinadas.
- Recoja y deposite en recipiente cerrado y señalizado para su disposición.

#### 7. Manejo y almacenamiento

- Manejo:  
Utilizar los elementos de protección personal, evitar el contacto con la piel, ojos y ropa. No inhalar el vapor, mantener el envase cerrado cuando no se este trabajando con el producto, evite cualquier chispa o fuente de ignición, trabaje solamente en lugares bien ventilados.

El peso máximo recomendado en trabajos habituales de manipulación de cargas para hombres es de 25 kg y para mujeres es de 12.5 kg, para cargas superiores se deben apoyar de herramientas de transporte para evitar lesiones.

- **Almacenamiento:**

El área de almacenamiento debe estar bien ventilada, a temperatura ambiente y alejada de fuentes de ignición y calor. Si se almacena en tanques, estos deben estar conectados a tierra para disipar la carga electrostática. Almacenar alejado de materiales incompatibles (sustancias oxidantes fuertes y ácidos).

### 8. Controles de exposición, protección personal

- **Controles de ingeniería:**

Aplique en cabinas o utilice sistemas de extracción localizada. Requiere buena ventilación para mantener la concentración por debajo de los límites permisibles.

- **Equipo de protección personal:**

Ojos: Usar monogafas de seguridad.

Piel: Usar guantes resistentes a solventes (Nitrilo). Si para aplicación se requiere permanecer dentro de la cabina utilice tyvek.

Inhalación: Utilice siempre respirador aprobado por NIOSH, con filtro para vapores orgánicos y prefiltro para material particulado.

- **Límites permisibles de control:**

TLV-TWA (ACGIH): 150 ppm, Acetato de Butilo

TLV-STEL (ACGIH): 200 ppm, Acetato de Butilo

### 9. Propiedades físicas y químicas

- Olor: característico
- Estado físico: líquido
- pH: no Aplica. Base solvente
- Presión de vapor: SIN ESTABLECER
- Densidad del vapor: SIN ESTABLECER
- Punto de ebullición: SIN ESTABLECER
- Punto de fusión: SIN ESTABLECER
- Solubilidad en agua: inmiscible
- Densidad: según pigmento (0.9-1.1) g/ml

### 10. Estabilidad y reactividad

- Estabilidad química: estable bajo condiciones normales de uso y almacenamiento.
- Condiciones a evitar: calor, llama o fuentes de ignición. Agua y humedad.
- Productos de descomposición peligrosos: CO, CO<sub>2</sub> y vapores irritantes.
- Incompatibilidad: sustancias oxidantes fuertes y ácidos.

### 11. Información toxicológica

- Toxicidad aguda: DL50 oral (rata): > 10760 mg/kg  
DL50 dérmico (conejo): > 14112  
CL50 inhalación. (rata, 4hs.): > 23.4 mg/l
- Irritación o corrosión cutáneas: Irritación dérmica (conejo): irritante
- Lesiones o irritación ocular graves: Irritación ocular (conejo): irritante
- Sensibilización respiratoria o cutánea: Sensibilidad cutánea y respiratoria (cobayo): no sensibilizante

Efectos agudos y retardados:

- Vías de exposición: Inhalatoria, contacto dérmico y ocular.
- Inhalación: Los vapores pueden causar irritación del tracto respiratorio superior con tos, disnea, dolor de cabeza, congestión, salivación, suave deshidratación, bronquitis, neumonitis química y/o edema pulmonar y efectos sobre el sistema nervioso central.
- Contacto con la piel: puede causar irritación.
- Contacto con los ojos: puede causar irritación, ceguera y daños en los tejidos.
- Ingestión: puede causar dolor abdominal, náuseas, vómitos, tos, somnolencia, dolor de cabeza, jadeo, debilidad.

### 12. Información ecológica

Toxico para organismos acuáticos. Peligroso para el agua potable y vegetación. Riesgo de formación de vapores explosivos sobre la superficie del agua.

### 13. Consideraciones sobre la disposición del producto

Los residuos y los recipientes contaminados se consideran peligrosos, y se deben disponer acorde a la normatividad de la localidad. Deberá clasificar el residuo y disponer del mismo mediante una empresa autorizada. Procedimiento de disposición: incineración.

### 14. Información sobre transporte

- Transporte terrestre:
- Nombre del material: Pinturas o productos para pintura.
- Clase de riesgo: 3 (líquido inflamable)
- UN: 1263 (Pinturas)
- Clase de empaque: III

### 15. Información reglamentaria

El producto se considera peligroso según el Decreto 1609 de 2.002 del Ministerio de Transporte.

### 16. Información adicional

Los datos facilitados se basan en el estado actual de nuestros conocimientos, no constituye garantía alguna de su manipulación y aplicación.